

Мережевий інвертор SolaX Power X1-3.0-S-D

Бренд	SolaX Power
Артикул	X1-3.0-S-D
Категорія	Мережеві інвертори
Статус	Під замовлення
Орієнтовний термін	Орієнтовно 5-15 робочих днів; точний термін підтверджується перед оплатою.
Ціна без ПДВ	\$349.00 / орієнтовно 15,674 ₪

Опис

Мережевий інвертор SolaX Power X1-3.0-S-D — мережевий інвертор для сонячної електростанції під власне споживання або генерацію в мережу відповідно до проєкту підключення. Номінальна потужність AC: 3 кВт; Максимальна потужність DC: 4,5 кВт; MPPT / стрінги: 1 / 1; Діапазон напруги MPPT: 55-530 В; Максимальний струм DC: 11 А. Модель не створює автономне резервне живлення без окремого сумісного накопичувача та спеціалізованої схеми резервування. Модель орієнтована на роботу паралельно з електромережею та не створює автономного резерву без окремої схеми накопичення. Під час проєктування перевіряють фазність об'єкта, напругу й струм кожного PV-стрінга, кількість MPPT, вимоги оператора мережі та спосіб обмеження експорту.

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Номінальна потужність AC	3 кВт
Максимальна потужність DC	4,5 кВт
MPPT / стрінги	1 / 1
Діапазон напруги MPPT	55-530 В
Максимальний струм DC	11 А
Гарантія	Гарантія виробника. Точний строк і умови залежать від моделі, партії та правил реєстрації серійного номера.

Важливо

Перед замовленням потрібно підтвердити точну ревізію, комплектність, сумісність з інвертором, АКБ, BMS, лічильником або комунікаційним модулем. Для монтажу та експлуатації використовуйте лише офіційну інструкцію виробника для відповідної моделі.