

# Мережевий інвертор SolaX Power X3-FORTH-100K

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Бренд              | SolaX Power                                                                |
| Артикул            | X3-FORTH-100K                                                              |
| Категорія          | Мережеві інвертори                                                         |
| Статус             | Під замовлення                                                             |
| Орієнтовний термін | Орієнтовно 5-15 робочих днів; точний термін підтверджується перед оплатою. |
| Ціна без ПДВ       | \$2,800.00 / орієнтовно 125,748 ₴                                          |

## Опис

Мережевий інвертор SolaX Power X3-FORTH-100K — мережевий інвертор для сонячної електростанції під власне споживання або генерацію в мережу відповідно до проєкту підключення. Номінальна потужність AC: 100 кВт; Максимальна потужність DC: 150 кВт; MPPT / стрінги: 9 / 18; Діапазон напруги MPPT: 180-1000 В; Максимальний струм DC: 9 × 32 А. Модель не створює автономне резервне живлення без окремого сумісного накопичувача та спеціалізованої схеми резервування. Серія X3-FORTH підтримує I-V діагностику, нічну компенсацію реактивної потужності та інтелектуальне повітряне охолодження.

## Технічні характеристики

| Параметр                  | Значення                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номінальна потужність AC  | 100 кВт                                                                                                     |
| Максимальна потужність DC | 150 кВт                                                                                                     |
| MPPT / стрінги            | 9 / 18                                                                                                      |
| Діапазон напруги MPPT     | 180-1000 В                                                                                                  |
| Максимальний струм DC     | 9 × 32 А                                                                                                    |
| Охолодження               | інтелектуальне повітряне                                                                                    |
| Діагностика               | I-V діагностика стрінгів                                                                                    |
| Реактивна потужність      | нічна компенсація підтримується                                                                             |
| Гарантія                  | Гарантія виробника. Точний строк і умови залежать від моделі, партії та правил реєстрації серійного номера. |

## Важливо

Перед замовленням потрібно підтвердити точну ревізію, комплектність, сумісність з інвертором, АКБ, BMS, лічильником або комунікаційним модулем. Для монтажу та експлуатації використовуйте лише офіційну інструкцію виробника для відповідної моделі.