

Гібридний інвертор SolaX Power X3-HYBRID-15K-G4-PRO

Бренд	SolaX Power
Артикул	X3-HYBRID-15K-G4-PRO
Категорія	Гібридні інвертори
Статус	Під замовлення
Орієнтовний термін	Орієнтовно 5–15 робочих днів; точний термін підтверджується перед оплатою.
Ціна без ПДВ	\$1,800.00 / орієнтовно 80,838 ₴

Опис

Гібридний інвертор SolaX Power X3-HYBRID-15K-G4-PRO керує потоками енергії між сонячними панелями, зовнішньою мережею, акумуляторною системою та резервним виходом. Фазність: трифазний; Клас напруги АКБ: високовольтний; Номінальна потужність AC: 15 кВт; Максимальна потужність DC: 30 кВт; MPPT / стрінги: 3 / 3. Підбір АКБ виконується не лише за напругою: потрібна підтверджена виробником сумісність BMS, протоколу зв'язку, струму заряджання та програмного забезпечення. Гібридна архітектура дає змогу поєднати сонячні панелі, акумуляторну батарею, мережу та резервні навантаження в одній системі керування. Критично перевірити клас напруги АКБ, сумісність BMS, допустимі струми заряду й розряду, фазність, MPPT-діапазон і потужність резервного виходу.

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Фазність	трифазний
Клас напруги АКБ	високовольтний
Номінальна потужність AC	15 кВт
Максимальна потужність DC	30 кВт
MPPT / стрінги	3 / 3
Діапазон напруги MPPT	110–950 В
Максимальний струм DC	20 А + 20 А + 20 А
Сумісний тип АКБ	Li-ion (LFP)
Час перемикання EPS	менше 10 мс
Пікова потужність EPS	до 200% номіналу протягом 10 с
Ступінь захисту	IP66
Кількість MPPT	3
Гарантія	Гарантія виробника. Точний строк і умови залежать від моделі, партії та правил реєстрації серійного номера.

Важливо

Перед замовленням потрібно підтвердити точну ревізію, комплектність, сумісність з інвертором, АКБ, BMS, лічильником або комунікаційним модулем. Для монтажу та експлуатації використовуйте лише офіційну інструкцію виробника для відповідної моделі.