

# Мережевий інвертор SolaX Power X3-PRO-30K-G2

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Бренд              | SolaX Power                                                                |
| Артикул            | X3-PRO-30K-G2                                                              |
| Категорія          | Мережеві інвертори                                                         |
| Статус             | Під замовлення                                                             |
| Орієнтовний термін | Орієнтовно 5–15 робочих днів; точний термін підтверджується перед оплатою. |
| Ціна без ПДВ       | \$1,245.00 / орієнтовно 55,913 ₴                                           |

## Опис

Мережевий інвертор SolaX Power X3-PRO-30K-G2 — мережевий інвертор для сонячної електростанції під власне споживання або генерацію в мережу відповідно до проєкту підключення. Номінальна потужність AC: 30 кВт; Максимальна потужність DC: 45 кВт; MPPT / стрінги: 3 / 6; Діапазон напруги MPPT: 160–980 В; Максимальний струм DC: 3 × 32 А. Модель не створює автономне резервне живлення без окремого сумісного накопичувача та спеціалізованої схеми резервування. Серія X3-PRO G2 має захист IP66, вбудований контроль експорту та підтримує інтелектуальне керування навантаженнями.

## Технічні характеристики

| Параметр                  | Значення                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номінальна потужність AC  | 30 кВт                                                                                                      |
| Максимальна потужність DC | 45 кВт                                                                                                      |
| MPPT / стрінги            | 3 / 6                                                                                                       |
| Діапазон напруги MPPT     | 160–980 В                                                                                                   |
| Максимальний струм DC     | 3 × 32 А                                                                                                    |
| Ступінь захисту           | IP66                                                                                                        |
| Керування експортом       | вбудована підтримка                                                                                         |
| Керування навантаженнями  | підтримується                                                                                               |
| Гарантія                  | Гарантія виробника. Точний строк і умови залежать від моделі, партії та правил реєстрації серійного номера. |

## Важливо

Перед замовленням потрібно підтвердити точну ревізію, комплектність, сумісність з інвертором, АКБ, BMS, лічильником або комунікаційним модулем. Для монтажу та експлуатації використовуйте лише офіційну інструкцію виробника для відповідної моделі.