

Контейнерна система SolaX TRENE-P500B1044L-2H

Бренд	SolaX Power
Артикул	TRENE-P500B1044L-2H
Категорія	Системи зберігання енергії BESS
Статус	Під замовлення
Орієнтовний термін	Орієнтовно 15–45 робочих днів залежно від конфігурації та логістики.
Ціна без ПДВ	Ціна за запитом

Опис

Контейнерна система SolaX TRENE-P500B1044L-2H — система або ключовий компонент BESS для керування піковим навантаженням, резервування, збільшення власного споживання та роботи за енергетичними сценаріями об’єкта. Номінальна потужність АС: 500 кВт; Номінальний струм АС: 757,6 А при 220 В / 724,8 А при 230 В; Ємність АКБ: 1044 кВт·год; Тип АКБ: LiFePO₄; Номінальна напруга АКБ: 832 В. Для введення в експлуатацію потрібні проєкт, перевірка мережі, селективність захистів, вентиляція/охолодження, пожежна безпека та погоджена схема EMS.

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Номінальна потужність АС	500 кВт
Номінальний струм АС	757,6 А при 220 В / 724,8 А при 230 В
Ємність АКБ	1044 кВт·год
Тип АКБ	LiFePO ₄
Номінальна напруга АКБ	832 В
Діапазон напруги АКБ	689-936 В
Ступінь захисту	IP55
Охолодження	рідинне
Тип АКБ	LFP, 314 А·год
Габарити (Ш × Г × В)	2991 × 2896 × 2438 мм
Маса системи	близько 12,5–13 т
Робоча температура	–30...+55 °C
Максимальна висота встановлення	3000 м
Гарантія	Гарантія виробника. Точний строк і умови залежать від моделі, партії та правил реєстрації серійного номера.

Важливо

Перед замовленням потрібно підтвердити точну ревізію, комплектність, сумісність з інвертором, АКБ, BMS, лічильником або комунікаційним модулем. Для монтажу та експлуатації використовуйте лише офіційну інструкцію виробника для відповідної моделі.