

Гібридна система зберігання енергії SolaX X3-IES-P15B15

Бренд	SolaX Power
Артикул	X3-IES-P15B15
Категорія	Системи зберігання енергії BESS
Статус	Під замовлення
Орієнтовний термін	Орієнтовно 15–45 робочих днів залежно від конфігурації та логістики.
Ціна без ПДВ	\$8,400.00 / орієнтовно 377,244 ₴

Опис

Гібридна система зберігання енергії SolaX X3-IES-P15B15 — система або ключовий компонент BESS для керування піковим навантаженням, резервування, збільшення власного споживання та роботи за енергетичними сценаріями об'єкта. Номінальна потужність AC: 15 кВт; Максимальна потужність DC: 30 кВт; MPPT / стрінги: 2 / 3; Діапазон напруги MPPT: 160–950 В; Максимальний струм DC: 24 А. Для введення в експлуатацію потрібні проєкт, перевірка мережі, селективність захистів, вентиляція/охолодження, пожежна безпека та погоджена схема EMS. X3-IES-P — інтегрована модульна система з підтримкою мережі, PV, акумулятора та генератора; конфігурація підбирається за фактичним навантаженням.

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Номінальна потужність AC	15 кВт
Максимальна потужність DC	30 кВт
MPPT / стрінги	2 / 3
Діапазон напруги MPPT	160–950 В
Максимальний струм DC	24 А
Ємність АКБ	15 кВт·год (3 × 5 кВт·год)
Тип АКБ	Li-ion (LFP)
Захист інвертора / АКБ	IP66 / IP66
Діапазон напруги АКБ	160–800 В
Перевищення потужності PV-масиву	до 200%
Максимальний струм на MPPT	до 20 А
Гарантія	Гарантія виробника. Точний строк і умови залежать від моделі, партії та правил реєстрації серійного номера.

Важливо

Перед замовленням потрібно підтвердити точну ревізію, комплектність, сумісність з інвертором, АКБ, BMS, лічильником або комунікаційним модулем. Для монтажу та експлуатації використовуйте лише офіційну інструкцію виробника для відповідної моделі.