

# Мережевий інвертор Solis S5-GR3P15K

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Бренд              | Solis                                                                      |
| Артикул            | S5-GR3P15K                                                                 |
| Категорія          | Мережеві інвертори                                                         |
| Статус             | Під замовлення                                                             |
| Орієнтовний термін | Орієнтовно 5-15 робочих днів; точний термін підтверджується перед оплатою. |
| Ціна без ПДВ       | \$700.00 / орієнтовно 31,437 ₪                                             |

## Опис

Мережевий інвертор Solis S5-GR3P15K — мережевий інвертор для сонячної електростанції під власне споживання або генерацію в мережу відповідно до проєкту підключення. Номінальна потужність AC: 15 кВт; Максимальна потужність DC: 22,5 кВт; MPPT / стрінги: 2 / 4; Діапазон напруги MPPT: 160-1000 В; Максимальний струм DC: 32 А + 32 А. Модель не створює автономне резервне живлення без окремого сумісного накопичувача та спеціалізованої схеми резервування. Модель орієнтована на роботу паралельно з електромережею та не створює автономного резерву без окремої схеми накопичення. Під час проєктування перевіряють фазність об'єкта, напругу й струм кожного PV-стрінга, кількість MPPT, вимоги оператора мережі та спосіб обмеження експорту.

## Технічні характеристики

| Параметр                  | Значення                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номінальна потужність AC  | 15 кВт                                                                                                      |
| Максимальна потужність DC | 22,5 кВт                                                                                                    |
| MPPT / стрінги            | 2 / 4                                                                                                       |
| Діапазон напруги MPPT     | 160-1000 В                                                                                                  |
| Максимальний струм DC     | 32 А + 32 А                                                                                                 |
| Гарантія                  | Гарантія виробника. Точний строк і умови залежать від моделі, партії та правил реєстрації серійного номера. |

## Важливо

Перед замовленням потрібно підтвердити точну ревізію, комплектність, сумісність з інвертором, АКБ, BMS, лічильником або комунікаційним модулем. Для монтажу та експлуатації використовуйте лише офіційну інструкцію виробника для відповідної моделі.